

環控溫室



漁農自然護理署



通訊

2001年1月號



編者按

怎樣選擇合適的環控溫室

環控溫室可以多種物料建造，其建造費用、蓋建技術、堅固及耐用程度，及保養維修等方面都有分別，漁護署在上水大龍實驗農場設置了三間示範溫室，用家可按各自需要及對溫室的要求作選擇，本期溫室通訊會介紹這三種溫室的主要結構及特點。

選擇



膠板溫室

主要結構：

以膠板及工字鐵蓋建，溫室基部設水泥磚牆，外建遮陽架。



膠板溫室



本地膠膜溫室

主要結構：

以鐵通及耐紫外線膠膜蓋建，外建遮陽架。

特點：

- 材料較簡單，可輕易在市面購買。
- 維修簡便，費用較便宜。
- 造價較經濟，每平方呎約港幣70元。
- 堅固程度不及膠板溫室。
- 支架及膠膜也不及膠板溫室的物料耐用。



本地膠膜溫室



特點：

- 結構堅固，可抵禦較強風雨。
- 支架及膠板均十分耐用，可用上多年而不需就損耗作大量維修。
- 膠板價格較高，支架較重型，建造價較昂，費用約為膠膜溫室3倍。
- 維修技術要求較高。



進口膠膜溫室

主要結構：以可拆合防銹金屬架，耐紫外線膠膜及防蟲網組成，內裝遮陽網。

特點：

- 組合式支架靈活性高，可將溫室遷移或重新組合，且維修簡易。
- 採用先進工學設計，結構堅固，可抵禦暴風雨。
- 支架耐用，可用上多年而不需就損耗作大量維修。
- 造價相宜，每平方呎約港幣70元。
- 膠膜不及膠板耐用，需定時更換。

進口膠膜溫室



下期預告

溫室建造過程的要點。



索取資料、預約參觀示範溫室

漁農自然護理署作物發展組

(電話：2668 0295)

漁農自然護理署網頁

<http://www.info.gov.hk/afcd>